

Teknik veriler

Malzeme	PP spun bond ve PU kaplamadan oluşan, yırtılma dayanımına ve entegre kendinden yapışkanlı bindirme kenarlarına sahip, çok katmanlı çatı örtüsü.
Yangın sınıfı	E (EN 13501-1), VKF (5.2)
Yırtılma mukavemeti	yaklaşık 340/270 N/5 cm (EN 12311-1)
Su geçirimsizlik	W1 sınıfı (EN 1928)
Sd değeri	yaklaşık 0,08 m (EN ISO 12572)
Isı dayanımı	-40°C ile +80°C
Kısa süreli maksimum ısı dayanımı (< 8 saat / gün)	+100°C
UV ile ilişkili hava olaylarına dayanım süresi	12 hafta

Üzerinde kaplama olmadan dayanıklılığını koruma süresi	4 hafta
Rüzgarla savrulan yağış direnci testi	Geçer, Kaplama Altı Membranlarının Rüzgarla Savrulan Yağış Testi – TU Berlin
İlave yaşlandırma testi	Geçer, Alman Çatı Sanayicileri Merkez Birliği Yönetmelikleri (ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1)
Ağırlığı	yaklaşık 150 g/m ²
Rulo ağırlığı	yaklaşık 11 kg
Rulo ölçüsü	50 m x 1,50 m
CE uygunluğu	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-2