

Teknik veriler

Malzeme	Buhar geçirgen işlevsel film ve entegre güçlendirme tabakasından oluşan, tam yüzey yapışkan özelliği olan çok katmanlı koruma örtüsü.
Yangın sınıfı	E (ahşap destek üzerinde test edilmiştir), EN 13501-1
Yüzey ağırlığı	210 gr/m ² (koruyucu folyo olmadan), 265 gr/m ² (koruyucu folyo ile)
Basınç mukavemeti MD/CMD	yaklaşık 270/180 N/5 cm, EN 12311-1
Maksimum çekme direncinde uzama MD/CMD	yaklaşık 35/25 %, EN 12311-1
Yırtılma mukavemeti MD/CMD	yaklaşık 160/250 N, EN 12310
Yaşlandırma öncesi ve sonrası su geçirimsizlik (336h QUV)	W1 su geçirimsiz, EN 13859-1+2
Sd değeri	yaklaşık 0,18 m, EN ISO 12572
Boyutsal kararlılık	< 0,5 %, EN 1107-2
CE uygunluğu	EN 13859-1+2
Isı dayanımı	-40 °C ile +80 °C

Rulo ölçüsü	30 m × 1,50 m
Rulo ağırlığı	yaklaşık 13,95 kg (koruyucu folyo ve mukavva silindir ile)
Hava koşullarına maksimum dayanım	Tavan elemanlarının 6 haftaya kadar geçici olarak korunmasını sağlar