

ENTE GRE 120**Termoplastik Elastomer Esaslı, Polyester File ve Keçe Taşıyıcılı Su Yalıtım Bandı**

Entegre 120 İK – İç Köşe Elemanı

Entegre 120 DK – Dış Köşe Elemanı

KULLANIM ALANI

Banyo, WC, mutfak gibi ıslak hacimli mekanlarda, perde ve döşemelerdeki yapısal derzlerde, köşe ve birleşim yerlerinde, içme suyu tesisleri, atık su arıtma tesisleri, havuzlar ve su depoları gibi daimi ıslak alanlarda, betonarme çatı derelerinin birleşim yerlerinde, teras ve parapetlerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir.

Kolay ve hızlı uygulama sağlar.

Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumlu olduğu için ekstra özel bir yapıştırıcı gerektirmez.

% 100 sızdırmazlık sağlar.

Çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.

UV dayanımına sahiptir.

Polyester file ve keçe taşıyıcılı olmak üzere 2 tipten oluşur.

Geniş sıcaklık aralığında (- 40 °C, +90 °C) yüksek performans sağlar.

TEKNİK DEĞERLER

Malzemenin Kimyasal Özelliği	Termoplastik Elastomer & Polyester File
Malzemenin Sistem Genişliği	120 mm
Servis Sıcaklığı	- 40 °C, +90 °C
Kalınlık	0,60 mm
Su Basıncı Karşısındaki Dayanımı	1,5 bar

UYGUNLUK BELGESİ

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr