

PRİMEL 300®**Organik Asit Esaslı Derz Dolgusu ve Çimento Leke Temizleyici
(Çimento Leke Temizleyici)****KULLANIM ALANI**

Üzeri; harç, derz dolgusu, çimento bazlı inşaat artıklarıyla kirlenmiş kaplamalar ile zamanla kirlenen derzlerin temizlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Organik asitlerin yüzey aktif malzemeler ile yapılmış kombinasyonudur.

UYGULAMA VE TÜKETİM

PRİMEL 300®/Su: 1/5 oranında sulandırılarak temizlik yapılacak yüzeye uygulanır, bir süre beklendikten sonra yüzey fırça ve sünger ile temizlenir.

Tüketim: Yaklaşık 50-80 gr/m².

Zamanla kirlenen derzlerin temizlenmesinde kullanılır. Yine 1/5 oranında su ile seyreltilen PRİMEL 300® temizlik amacıyla, uygun bir sünger kullanılarak derzler üzerine uygulanır.

Tüketim: Yaklaşık 20 gr/m².

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 1 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kaptaki saklayınız.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr