

## TURUNCU PAKET ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA SIVASI (Cephelerde Doğal Dekoratif Beyaz Görünüm)

### KULLANIM ALANI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve ısı yalıtım sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

Suya ve donmaya karşı yüksek dayanımlıdır.

Doğal, estetik ve dekoratif görünüme sahiptir.

Kolay uygulanır. Yanıcı değildir.

Uygulama sonrası yüzeyi dış cephe boya ile boyanabilir.

### UYGULAMA

#### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır. Tozuma, fırça ile giderilmelidir. Brüt beton yüzeylerde dolgu amaçlı uygun Entegre Tamir Harçları uygulanabilir. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

#### HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygun miktarda su (6,00-6,50 lt su/25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır ve plastik mala ile doğrusal hareket ile desen verilir. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir.

### TÜKETİM

2,8-3,2 kg/m<sup>2</sup>

### TEKNİK DEĞERLER

Parlaklık	Değer aranmaz.						
Kuru Film Kalınlığı	> 400; E <sub>5</sub>						
Tane Büyüklüğü, mm	>1500 S <sub>4</sub>						
Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m <sup>2</sup> .gün)	V <sub>1</sub>						
Su Aktarım Hızı, kg/(m <sup>2</sup> .saat <sub>0,5</sub> )	W <sub>2</sub>						
Çatlak Örtme	A <sub>0</sub>						
CO <sub>2</sub> Geçirgenliği	C <sub>0</sub>						
Küf Gelişimine Direnç	K <sub>2</sub>						
TS EN 1062-1	E <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	V <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	A <sub>0</sub>	C <sub>0</sub>	K <sub>2</sub>

### AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Boya uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
- Sıvanın dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içerisinde, hava koşullarına bağlı olarak, yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.

- Rüzgârlı havalarda hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

**UYGUNLUK BELGESİ TS 7847 /Haziran 2012 /E5-S4-K2**  
**Bayındırlık Poz No: 04.476/A**