

## EXPANDABLE SEAL

### Tek Komponentli, Solventsiz, Poliüretan Esaslı Yapıştırıcı

#### ÜRÜN TANIMI

**Expandable Seal**, solvent içermeyen tek komponentli, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Tikotropik yapısından dolayı düşey yüzeylerde de uygulamaya izin verir.

Alt katmandaki nem ile reaksiyona girerek kürlenir ve suya dirençli güçlü ve dayanıklı bir bağ oluşturur.

Hafif genişleme özelliğine sahiptir. Bu sayede tam bir sızdırmazlık sağlar, aynı zamanda da etkin termal yalıtım özellikleri sergiler.

#### UYGULAMA ALANLARI

Sandviç elemanları olarak yapılmış yüzey tipleri:

- Ahşap
- Sert/katı köpük (poliüretan, sıkılan veya genişleyen polistiren)
- Alüminyum, çelik
- Alçı veya çimento paneller
- Plastik

#### ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI

- Solvent içermez.
- Yüksek derecelere karşı dirençlidir.
- Toksik madde içermez.
- Tikotropik olup düşey yüzeyler için idealdir.

#### UYGULAMA

Yapıştırılacak yüzeyler, yağ, gres, yakıt gibi kalıntı malzemelerden, gevşek parçacıklardan ve kaba kirden tamamen arındırılmalıdır.

Expandable Seal'i, iki yüzeyden birine uyguladıktan sonra iki elemanı birleştiriniz. Bazı uygulamalarda yapışma kuvveti oluşana dek mekaniksel bir destek kullanımına gerek duyulabilir.

#### TEMİZLİK

Kullanılan aletleri Solvent-01 ile temizleyiniz. Kürlenmiş yapıştırıcı sadece mekanik yöntemle çıkarılabilir.

#### AMBALAJ

600cc sosis

#### RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir.

Açılan sosisteki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

**EXPANDABLE SEAL****TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>NİTELİK</b>	<b>BİRİM</b>	<b>YÖNTEM</b>	<b>ÖZELLİK</b>
Viskozite (BROOKFIELD)	cP	ASTM D4287, @ 25 °C	25,000-35,000
Yoğunluk	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	0.5-0.6
Sertlik	Shore A	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	>80
25°C ve % 55 nispi nemde (RH) kuruma süresi	dakika	-	±30
Katı madde	%	-	100

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirini, ne GENEL , ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğünüzden muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.



## EXPANDABLE SEAL

